

## FA 60



Accesorii incluse în echiparea standard:  
 1 pistol pentru injectare și/sau aplicare cu 2 intrări  
 2 pompe de transfer  
 15 m de furtun încălzit  
 1,5 m de furtun pentru manevrare (aplicare)  
 Kit reparatie



### Echipare standard:

Sistem de autocurățire cu aer, ușor de utilizat și curățat

Roți mari și manere pentru o deplasare mai ușoară  
 Secțiunea prin care se face transferul lichidului este din oțel inoxidabil rezistent la coroziuni  
 Încălzire de 16.0 kW pentru o încălzire rapidă la o temperatură înaltă  
 Panou de control intuitiv, ușor de folosit  
 Rata de transfer al pompei de 8:3

Masina de spuma	FA 60
Rata de amestec	1:1 sau 2:1
Presiune max.	200 bar
Volum max. de lucru	9.5 kg/min.
Lungime max. furtunuri	90 m
Lungime furtunuri livrate în standard	15 m
Necesar compresor	> 1000 l/min.
Putere echipament	16.0 kW
Putere încălzire	2 buc. * 6 kW
Putere încălzire furtun	3.0 kW
Putere sistem de control	1 kW
Temperatura de lucru	90° C
Tensiune	400V - 50Hz
Greutate echipament	210 kg
Dimensiuni utilaj (mm)	910/910/1350



Distribuitor local