

BATTRIX

Made in Italy



- Fără motor - acumulator de mare capacitate;
- Sistem hidraulic de ridicare cu acționare electrică;
- Confort și respect maxim pentru mediu: zero zgomot și zero emisii



MULTI LED

Caracteristici:

- Catarg telescopic galvanizat de 8,5 m cu sistem hidraulic de ridicare;
- Rotire catarg 359°;
- 4 faruri LED x 160W;
- Fiecare lampă dispune de propriul său comutator On/Off;
- Încărcarea automată a bateriei de la generator extern sau rețea electrică;
- Sistem de încărcare de 12 ore;
- Invertor cu unitate de control;
- Proiectoare cu dimmer/intensitate iluminare (100% - 60% -50% -30%);
- 12 baterii de 400 A / h fiecare;
- Durată de viață a bateriei de 12 ani sau 400 de cicluri DoD 80%;
- Trailer tractare, omologat rutier (cu o singură punte de mare viteză și remorcă cu suspensie);
- 4 stabilizatori reglabili pe înălțime și retractabili;
- Uși cu încuietoare.

BATTRIX TI9B date tehnice

Suprafață iluminată		3.000 mp - 10 lux
Tip lumini		MultiLED
Catarg		Hidraulic
Faruri LED		4 x 160 W
Lumeni		81400
Performanță		
Frecvență	Hz	50
Voltaj	V	230
Putere	kW	3
Temperatură de lucru	°C	-20/+50
Nivel zgomot	dB	0
Baterie		
Model		AGM 12 x 400 A/h 12h timp încărcare
Autonomie		
Autonomie	ore	60 ore la 30% putere
Catarg		
Rotire	°	359
Înălțime maximă	m	8,5
Rezistență la vânt	Km/h	110
Structură		
Trailer		Integrat
Bază		Rezervor cu bazin de retenție
Livrare		
Dimensiuni	mm	2.330 x 1.470 x 2.450
Greutate	Kg	950



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

BATTRIX



CARACTERISTICI FARURI

- Corp robust din aluminiu turnat sub presiune cu 4mm sticlă;
- Radiator: matriță din aluminiu integrată în corp
- LED: Putere mare
- Culoare alb neutru (nw)
- Durată de viață: > 50.000 h
- Temperatura culorii: 5.700K
- Indicele de redare a culorilor Ra > 70
- Risc foto biologic: clasa RG 0
- Dispozitiv extern de alimentare a farurilor, ce împiedică supraîncălzirea și sporește performanțele acestora
- Alimentare: 90-305V 50 Hz;
- Ta: - 40 ... + 35 ° C
- Factor de protecție IP 67
- Clasa I
- IK 08

Domenii de utilizare



Construcții



Urgențe



Zone greu accesibile




Șantiere de extracție a gazelor, uleiurilor și minerit



Evenimente



Aplicații militare



Selecție manuală sistem de dimming (echipare standard):

Prin intermediul unui selector rotativ, puteți regla intensitatea luminii (100-75-50-30%) a tuturor reflectoarelor simultan și automat.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro