

Masina de taiat gresie, faianta



Utilaj
fabricat
in Italia

Combi 200VA



Transmisie directa catre discul de taiere



Echipare de serie:

Plan de lucru din otel inoxidabil
Pompa si vas recirculare apa
Transmisie directa
Posibilitate de taiere la 45° prin
inclinarea bratului de culisare
Intrerupator protejat IP55
Cablul si mufa electrica protejata IP67
Disc universal cu coroana continua

Masina de taiat gresie, faianta	Combi 200VA
Diametru disc	200 mm
Diametru prindere disc	25.4 mm
Lungime max. de taiere	600 mm
Adancime de taiere la 45°	40 mm
Adancime taiere la 90°	55 mm
Diam. plan de lucru	700/420 mm
Voltaj motor	230V
Frecventa	50 Hz
Putere motor	1.0 kW
Rotatii motor	2800 rpm
Debit pompa de apa (IP67)	13 l/min.
Capacitate vas recurepare apa	28 l
Nivel de zgomot la operator	86 dB
Greutate totala utilaj	33.6 kg
Dimensiuni utilaj L/l/h (mm)	900 / 490 / 480



Reglare
unghi de
taiere



Accesorii optionale:

Plan de lucru lateral
Discuri pentru diverse tipuri de materiale
Kit roti pentru transport facil
Sistem de blocare placi - blocați plăcile și
utilizați laserul masinii pentru
o taiere precisă.



Distribuitor local