

# Placa compactoare reversibila



## PCR500

Domenii de utilizare:  
Compactare balastru, pamant, agregate pentru  
construcții civile, industriale și infrastructura



Pornire electrică pentru  
ambele variante de motorizare  
(baterie inclusă)

| Placa compactoare reversibila | PCR520-LK             |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tip motor                     | Lombardini 15LD440    |
| Combustibil                   | Diesel                |
| Putere motor                  | 10,9 cp               |
| Volum rezervor                | 17 l                  |
| Frecvența vibrații            | 3.200 vpm             |
| Dimensiune talpa              | 945x700 mm            |
| Forța de compactare           | 60 kN                 |
| Adâncime max. de compactare   | 1.100 mm              |
| Eficiența compactare          | 900 m <sup>2</sup> /h |
| Sistem schimb direcție        | Hidraulic             |
| Viteza înaintare              | 41 cm/s               |
| Greutate utilaj               | 525 kg                |
| Dimensiuni (mm) h/l/L         | 1.560/400/1.780       |



Echipare standard: contor ce  
afixează nr. ore funcționare și  
turația motorului

Schimbarea accelerației și  
direcției de compactare  
tip heavy-duty  
se face hidraulic



Distribuitor local