


TRVK 200 N



Brevet IMER

Nivel de zgomot redus, cu o viteza foarte mare de ridicare a materialelor (30 m/min.)



Reductor in baie de ulei
Ofera o viata indelungata,
functionare cu o silentiozitate
marita, asigura o coborare
a materialelor constanta



Limitator de siguranta ce
previne balansarea laterala
si opritor pentru limita
superioara

Electropalan Imer	TRVK 200 N
Sarcina max.	200 kg
Viteza de ridicare	30 m/min.
Inaltime max.	50 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	51 m
Voltaj motor	230V
Frecventa motor	50 Hz
Putere motor	1.1 kW
Turatii motor	1320 rpm
Amperaj	10 A
Greutate	48 kg
Zgomot la operator	< 75 dB
Dimensiuni L/I/h (mm)	820 / 350 / 550



Bobina ce are cablul
infasurat de 2 ori pentru
o siguranta marita



Dispozitiv de siguranta ce
previne rotatiile necontrolate
ce pot aparea in timpul functionarii

Distribuitor local

TRVK 200 N



Echipare de serie:
Comanda la distanta prin cablu
Dispozitiv de siguranta
Reducator in baie de ulei
Motor electric clasa S3
Cadru pregatit pentru suport ancorare



Mod ambalare si
transport

Suport pentru ridicare schele clasice



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Bena pentru material



Distribuitor local