

Generator de curent profesional stationar - uz profesional

GENMAC
www.genmac.it
POWER PRODUCTS

Made in Italy


NEW!

WONDER RG14000HS-M5



POWERED by
HONDA

CATACTERISTICI CHEIE

Motor **Honda iGX800 Stage V**

Alternator sincron, autoreglabil, autoexcitat

Protectie IP23

Demaror electric (baterie inclusa)

Panou de control complet

Fabricat in Italia

Calitate înaltă pentru uz profesional



www.italiastar.ro

SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



NEW!

Generator de curent profesional stationar - uz profesional

GENMAC
www.genmac.it
POWER PRODUCTS

WONDER RG14000HS-M5

Made in Italy



CARACTERISTICI GENERATOR:

Generatorul de curent pe benzină Genmac Wonder RG14000HS-M5 este un generator profesional de 230 V de încredere

Potrivit pentru uz profesional. Motor OHV cu dublu cilindru în 4 timpi, răcit cu aer, 3.000 rpm, cu **reglare electronică a turatiilor.**

Motorul Honda iGX800 Stage V este unul dintre punctele forte ale acestui generator.

Rezervor de benzina de 25 L, cu autonomie de 4,7 h și pornire electrică (bateria inclusă).

CARACTERISTICI MOTOR

Recomandat pentru o gamă largă de utilaje profesionale, motorul cu configurație Honda iGX8000 OHV garantează o ardere foarte eficientă.

Motor Honda de 24,9 CP, iGX800 rulează la 3000 rpm, cu un consum de 7,1 L/h.

Generatorul Genmac Wonder RG14000HS-M5 este conceput pentru utilizare intensiva și profesională.

Alternator sincron monofazat
Alternatorul acestui generator este sincron, monofazat, fără perii, autoreglabil și autoexcitat.

OPTIONAL

AVR poate fi solicitat ca opțional.



Date tehnice

Putere maxima PRP	12 kW- 13,3 kVA PRP @ cos φ 0.9
Putere nominala LTP	13,2 kW- 14,7 kVA LTP @ cos φ 0.9
Voltaj	230 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj PRP / LTP	52,2 / 57,4 A
Motor	Honda iGX800 Stage V
Capacitate cilindrica	779 cc
Putere motor	24,9 CP
Carburant	Benzina
Racire motor	Aer
Factor de protectie	IP 23
Autonomie / consum	4.7 ore / 25 L
Nivel zgomot @ 7m	65 dBA
Greutate	278 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	1.100 x 677 x 1.018 mm

Control Panel IQFDP-N.PLUS-PT29



1 x priză Schuko 230V 16A

1 x priză CEE 230V 16 A

1 x priză CEE 230V 63 A

Comutator termic

Comutator magnetotermic

Multimetru digital

Buton ON/OFF

Buton de oprire în caz de urgență

Protecție la presiune scăzută a uleiului

Protecție la temperaturi ridicate



www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2

Loc. Chiajna - Ilfov

Tel: 021.433.03.27

Fax: 021.433.03.26

info@italiastar.ro www.italiastar.ro

