

## Koine 3



**Motoare de clasa S1  
pentru uz profesional  
in mod continuu**



**Pentru materiale pre-amestecate  
(exclusiv la sac sau siloz)**

**pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii**

<b>Pompa de tencuit Imer</b>	<b>Koine 3</b>
Motor electric	230V - 50Hz
Putere motor	3.4 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Putere compresor	0.75 kW
Debit material	8-11-14-17 l/min.
Capacitate rezervor material	50 l
Distanța max. de pompare	15 m
Inaltime de incarcare	1000 mm
Greutate totala utilaj	191 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh	1450x685x1270



Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie gata de functionare.

Demontabila in 4 module pentru un transport usor.

### **Echipe standard:**

Compresor electric cu membrana  
Cos tronconic cu camera de amestecare  
Motoreductor malaxor si pompa apa  
Gratar detasabil cu rupere a sacului  
Manometru la iesire material  
Pompa apa autoamorsanta  
Instalatie de apa cu fluxometru  
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)  
Stator si rotor (Ecostar violet)  
Comenzi ergonomice si display cu leduri  
Comanda pneumatica la distanta  
20m cablu cu stecher 16A  
20m furtun apa  
16m furtun aer  
15m furtun material  
Lance sprituire  
Deflectoare  
Burete spalare  
Rascheta  
Caseta accesorii

\* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Distribuitor local