

# Pompa pentru tencuiala



Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Koine 35



**Motoare de clasa S1  
pentru uz profesional  
in mod continuu**



**Pentru materiale pre-amestecate  
(exclusiv la sac sau siloz)**

**pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii**

Pompa de tencuit Imer	Koine 35
Motor electric	230V - 50Hz
Putere motor	3.6 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	8-11-14-17 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanța max. de pompare	15 m
Înălțime de încărcare	900 mm
Greutate totală utilaj	255 kg
Dimensiuni utilaj LxIxH	1560x680x1190

\* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



### Echipare standard:

Compresor electric cu membrana  
Cos tronconic cu camera de amestecare  
Motoreductor malaxor și pompa apă  
Gratar detasabil cu rupere a sacului  
Manometru la ieșire material  
Pompa apă autoamorsantă  
Instalație de apă cu fluxometru  
4 roți (2 rotative din care 1 cu frână)  
Stator și rotor (Ecostar violet)  
Comenzi ergonomice și display cu leduri  
Comandă pneumatică la distanță  
20m cablu cu stecher 16A  
20m furtun apă  
16m furtun aer  
15m furtun material  
Lance spritzare  
Deflectoare  
Burete spalare  
Rascheta  
Casetă accesorii



Masinele de tencuiala Imer  
se livrează echipate de serie  
gata de funcționare

Distribuitor local