

SKELL garanteaza:

- Calitatea produselor;
- Inovatii tehnologice;
- Siguranta maxima in exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel national si international.

SKELL folosește componente de inalta calitate de origine controlata și garanteaza trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs.

Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipamentele furnizate sunt conforme reglementarilor CE in vigoare.

Prin achizitia echipamentelor SKELL va invitam sa deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurata competent;
- Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea;
- Piese de schimb originale.



Totul cat mai aproape de dvs.!

SKELL SK380V - Masina de tencuit trifazica 400V

- Amestecuri de calitate
- Capacitate mare
- Usor de dezamblat si transportat
- Panou de comanda mare si intuitiv
- Raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate
- Garantie 24 luni, service la nivel national, servicii gratuite demo si punere in functiune

Masina de tencuit trifazica 400V

SKELL SK380V

Caracteristici

- SKELL SK380V beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;
- Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;
- Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;
- Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;
- Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului
- Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;
- Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;
- Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;
- Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;
- Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;
- Curatare si intretinere usoara;
- Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.



40 l/min

Materiale aplicabile

SKELL SK380V 400V este o masina de tencuit de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a tencuielilor mecanizate pe baza de ciment, var-ciment sau ipsos, adezivi de polistiren sau masa de spaclu. Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.

Masina de tencuit trifazica 400V

SKELL SK380V

Panou de comandă cu releu de supraveghere a succesiunii fazelor.



Cuva de material cu roata amestec



Cutie atasata pe sasiu cu accesorii si produse de intretinere



Suport integrat pentru montarea rotorului



In lipsa retelei de alimentare, este necesar sa utilizati un generator de curent electric de min. 25 kVA.

Masina de tencuit	SKELL SK380V
Motor electric	400V - 50Hz
Amperaj	32 A
Putere motor malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere motor roata amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere motor pompa de apa	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l /min.*
Presiune max.	40 bar
Distanța maxima de pompare	50 m*
Capacitate rezervor material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm
Greutate max. echipament	285 kg
Dimensiuni LxIxH mm	1270x750x1620

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare de serie:

Compresor aer 5,5 bar, 250l/min
Pompa apa 0,37 kW, 0,5 cp
Gratar detasabil cu rupere a sacului
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Manometru presiune mortar
Cablu cu stecher, lungime 25 m
Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm
Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm
Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm
Lance, lungime 70 cm
Mixer standard

