

BISONTE garantează:

- Calitatea produselor;
- Inovații tehnologice;
- Siguranța maximă în exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel național și internațional.

BISONTE folosește componente de înaltă calitate de origine controlată și garantează trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs.

Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipamentele furnizate sunt conforme reglementărilor CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să deveniți partenerul nostru și va îndrumăm doar către dealeri autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurată competent;
- Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea;
- Piese de schimb originale.

Totul cât mai aproape de dvs.!



PCS-K4 - Mașina de tencuit trifazică 400V

- Amestecuri de calitate
- Capacitate mare
- Usor de dezamblat și transportat
- Panou de comandă mare și intuitiv
- Raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de înaltă calitate utilizate
- Garanție 24 luni, service la nivel național, servicii gratuite demo și punere în funcțiune

Masina de tencuit trifazica 400V



Echipament
fabricat in Europa

PCS-K4

Caracteristici

- BISONTE PCS-K4 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;
- Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;
- Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;
- Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;
- Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului
- Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;
- Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;
- Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;
- Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;
- Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;
- Curatare si intretinere usoara;
- Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.



40 l/min

Materiale aplicabile

BISONTE PCS-K4 400V este o masina de tencuit de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a tencuielilor mecanizate pe baza de ciment, var-ciment sau ipsos, adezivi de polistiren sau masa de spaclu. Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.



STARTOOLS

Oras Bragadiru, parter,
Str. Gilei nr. 13, bloc 11, SP nr 2, Judet Ilfov.

OFFICE@STARTOOLS.RO

WWW.STARTOOLS.RO

Masina de tencuit trifazica 400V



Echipament
fabricat in Europa

PCS-K4

Panou de comandă cu releu de
supraveghere a succesiunii fazelor.



Cuva de material
cu roata amestec



Cutie atasata pe
sasiu cu accesorii si
produse de
intretinere



Suport integrat
pentru montarea
rotorului



In lipsa retelei de alimentare, este necesar
sa utilizati un generator de curent electric de
min. 25 kVA.

Masina de tencuit	PCS-K4
Motor electric	400V - 50Hz
Amperaj	32 A
Putere motor malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere motor roata amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere motor pompa de apa	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l /min.*
Presiune max.	40 bar
Distanța maximă de pompare	50 m*
Capacitate rezervor material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm
Greutate max. echipament	285 kg
Dimensiuni LxIxH mm	1270x750x1620

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare de serie:

Compresor aer 5,5 bar, 250l/min
Pompa apa 0,37 kW, 0,5 cp
Gratar detasabil cu rupere a sacului
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Manometru presiune mortar
Cablu cu stecher, lungime 25 m
Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm
Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm
Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm
Lance, lungime 70 cm
Mixer standard



STARTOOLS

Oras Bragadiru, parter,
Str. Gilei nr. 13, bloc 11, SP nr 2, Judet Ilfov.

OFFICE@STARTOOLS.RO

WWW.STARTOOLS.RO