

## PowrTwin 6900 DI Plus



**HydraDrive**  
Mareste durata de  
viata a echipamentului

Filtru usor de schimbat

Control al presiunii "Accutrol"  
Acuratete cuprinsa intre  
30 - 250 bar  
Nu are componente electronice,  
este eliminat riscul de infundare si  
nu necesita intretinere

**Se pot folosi pana la  
4 pistoale simultan**

Motor termic Honda benzina

Manere pentru ridicat

Ventilator cu o mare  
capacitate de racire

**E-Z Swing Frame**  
Permite schimbarea vopselei cu  
pierderi minime de vopsea.  
Se pot aplica straturi ultra groase  
de vopsea, mortar etc.

**Prin intermediul unui accesoriu optional  
se poate schimba motorul electric / termic  
in cateva secunde fara a folosi alte unelte**

Titan PowrTwin	6900 DI Plus	6900 DI Plus
Motor	3.1 kW	Honda 4.8 cp
Combustibil	Electric	Benzina
Presiune de lucru	228 bar	228 bar
Debit	6.6 l/min.	8.5 l/min.
Duza max. cu 1 pistol	0.041" / 1.04 mm	0.050" / 1.27 mm
Duza max. cu 2 pistoale	0.029" / 0.73 mm	0.033" / 0.84 mm
Duza max. cu 3 pistoale	0.021" / 0.53 mm	0.023" / 0.58 mm
Duza max. cu 4 pistoale	0.017" / 0.43 mm	0.019" / 0.48 mm
Greutate	93 kg	86 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	1090x660x866	1090 / 660 / 866



**Imersie directa**  
Permite operatiuni de aplicare a  
straturilor ultra groase, mai usor  
solicitand mai putin pompa

**Echipeare standard:**  
Carucior cu motor Honda de 160cc  
Kit de vopsire: pistol, vârף și furtun  
(15 m de 3/8" si 2 m de 1/4")  
Filtru colector de mari dimensiuni  
Manometru

Distribuitor local