

# Pompa tencuiala traditionala

## Prestige Eco T

### Aplicatii:

Pentru malaxare, pompare tencuiala, mortar la saci sau de la siloz: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe baza de gips, tencuiala izolatoare, materiale usoare, sapa autonivelanta

✓ Senzor de siguranta, daca grilajul este deschis mixerul se opreste

✓ Pompa hidraulica cu debit variabil de ulei pentru o racire eficienta si o buna functionare a circuitului.

Sistem inovativ

**ECO TPOWER**

Ajusteaza turatia motorului in functie de modul de lucru selectat

- Consum redus
- Emisii reduse
- Autonomie de lucru mai mare

Pompa tencuiala	Prestige
Putere motor Kubota	15,8 kW
Debit compresor aer	400 l/min.
Presiune compresor	5 bar
Presiune max. de operare	40 bar
Granulometrie max.	4 - 6 mm (2L6)
Debit material variabil	0 - 3,6 mc/ora*
Distanta max. pompare	80-100 m*
Inaltime max. pompare	40-50 m
Presiune max.	40 bar (2L6)
Capacitate bena material	200 l
Capacitate mixer	180 l
Nivel zgomot	< 96 dB (A)
Greutate utilaj	750 kg
Dimensiuni LxIxH (mm)	1360x3340x1340

\* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

✓ Mixer de mare capacitate (180 l) cu palete concepute special pentru a reduce praful rezultat in timpul malaxarii

✓ Bena de mare capacitate (200 l)

### Echipe standard:

Motor diesel 20 cp  
Compresor 400 l/min  
Rotor + stator tip 2L6  
Furtun material 10+20 m, Ø35 mm  
Furtun material 5 m, Ø25 mm  
2 bureti pentru spalare  
Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm  
1 suport sustinere furtun  
Mixer ce poate fi inclinat  
Pompa hidraulica cu debit variabil de ulei  
Kit tractare auto  
Cutie de metal pentru accesorii

Pentru a utiliza echipamentul la performanta maxima, este recomandat sa folositi o extensie a furtunului cu diametrul de 50 mm



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

# Pompa tencuiala traditionala

## Prestige Eco T



### ELECTRONIC WATER METER



Cod. 1107209

Apometru electronic pentru o reglare rapida a cantitatii de apa pentru fiecare ciclu de mixare

Optional

### MOTORE DIESEL



Motor diesel in 3 cilindri, racit cu apa, zgomot redus, viteza operare 2400 rpm, asigura un consum mic de combustibil

### JET CLEANER



Cod. 1107208

Sistem de curatare cu apa 140 bar

Optional

### CONTROL PANEL



Panou de control cu comenzi electromecanice (contor ore standard)

Accesorii recomandate

### Mortar traditional si preamestecat

- ✓ 1107036 - Grila vibranta
- ✓ 1107149 - Unitate pompare IM 25
- ✓ 1107577 - Pistol pulverizare
- ✓ 1107560 - 5 buc. kit Ø16 mm

### Sapa autonivelanta

- ✓ 1107090 - Unitate pompare 60.12



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro